



單位:MM

Standard 標準	Size 規格	KG/PC 單重	D 外徑	d 內徑	T 厚度	C 中心距	n 孔數	H 孔徑	F 槽外徑	e 壁厚	f 槽深	K 邊高	r	R
ASA 249-C	1" — 25A	0.64	108.0	44	14	79.0	4	16	65	4.5	7.5	4.0	1.5	8.0
ASA 249-C	1.1/4" — 32A	0.84	118.0	44	14	89	4	16	65	4.5	7.5	4.0	1.5	8.0
ASA 249-C	1.1/2" — 40A	0.94	127.0	52	14	98	4	16	74	4.0	7.5	4.0	1.5	8.0
ASA 249-C	2" — 50A	1.64	152.4	60	16	120.7	4	19	86	4.0	7.5	4.0	1.5	2.5
ASA 249-C	2.1/2" — 65A	2.44	177.8	78	18	139.7	4	19	105	4.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249-C	3" — 80A	2.71	190.5	90	18	152.4	4	19	118	5.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249-C	4" — 100A	3.83	228.6	110	18	190.5	8	19	137	4.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249-C	5" — 125A	4.78	254.0	137	20	215.9	8	22	166	5.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249-C	6" — 150A	5.99	279.4	163	22	241.3	8	22	192	5.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249-C	8" — 200A	8.25	343.0	218	22	298.5	8	22	252	5.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249-C	10" — 250A	11.65	406.0	269	24	362	12	25	304	5.0	9.0	5.7	1.5	3.0
ASA 249-C	12" — 300A	17.29	482.6	319	24	431.8	12	25	354	5.0	8.0	4.0	1.5	3.0
ASA 249-C	16" — 400A	26.00	597.0	420	28	539.8	16	28	470	8.5	12.5	6.0	1.5	4.0
ASA 249-C	20" — 500A	32.44	698.5	520	30	635	20	32	570	8.5	14.5	8.0	1.5	4.0
ASA 249-C	24" — 600A	41.61	813.0	617	30	749.3	20	35	675	9.5	15.0	8.5	1.5	4.0

外 徑 (D) +1.0MM-0MM

孔 徑 (H) ±0.3MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM

旋 距: ±0.5MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ±0.3MM

中 心 距 (C) ±0.5MM

平行度: ±0.5MM



蚨鑫国际有限公司
FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

ASA 249-C

畫 圖

製 表

審 核

Tyler Shao

標 準 Rubber joint Flange

材 質 Carbon Steel: Q235B

日 期 04/Sep/2021