



單位:MM

Standard 標準	Size 規格	KG/PC 單重	D 外徑	d 內徑	T 厚度	C 中心距	n 孔數	H 孔徑	F 槽外徑	e 壁厚	f 槽深	K 邊高	r	R
ASA 249CD	1" — 25A	0.93	115	44	16	85	4	14	65	4.5	7.5	4.0	1.5	8
ASA 249CD	1.1/4" — 32A	1.51	140	44	16	100	4	18	65	4.5	7.5	4.0	1.5	8
ASA 249CD	1.1/2" — 40A	1.70	150	52	16	110	4	18	74	4.0	7.5	4.0	1.5	8
ASA 249CD	2" — 50A	2.33	165	60	18	125	4	18	86	4.0	7.5	4.0	1.5	2.5
ASA 249CD	2.1/2" — 65A	2.75	185	78	18	145	4	18	105	4.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249CD	3" — 80A	3.36	200	90	20	160	8	18	118	5.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249CD	4" — 100A	3.85	220	110	20	180	8	18	137	4.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249CD	5" — 125A	5.19	250	137	22	210	8	18	166	5.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249CD	6" — 150A	6.42	285	163	22	240	8	22	192	5.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249CD	8" — 200A	8.48	340	218	24	295	12	22	252	5.0	9.0	5.7	1.5	2.5
ASA 249CD	10" — 250A	12.47	405	269	26	355	12	26	304	5.0	9.0	5.7	1.5	3
ASA 249CD	12" — 300A	15.30	460	319	26	410	12	26	354	5.0	8.0	4.0	1.5	3
ASA 249CD	16" — 400A	23.66	580	420	30	525	16	30	475	8.5	12.5	6.0	1.5	4
ASA 249CD	20" — 500A	35.91	715	520	30	650	20	33	576	8.5	14.5	8.0	1.5	4
ASA 249CD	24" — 600A	49.61	840	617	30	770	20	36	675	9.5	15.0	8.5	1.5	4

外 徑 (D) +1.0MM-0MM

孔 徑 (H) ± 0.3 MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM

旋 距: ± 0.5 MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ± 0.3 MM

中 心 距 (C) ± 0.5 MM

平行度: ± 0.5 MM



蚨鑫国际有限公司

FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

ASA 249CD

畫 圖

製 表

審 核

Tyler Shao

標 準

Rubber joint Flange

材 質

Carbon Steel: Q235B

日 期

04/Sep/2021