



單位:MM

Standard 標準	Size 規格	KG/PC 單重	D 外徑	d 內徑	T 厚度	C 中心距	n 孔數	H 孔徑	F 槽外徑	e 壁厚	f 槽深	K 邊高	r	R
ASA 249Q	1" — 25A	1.13	124	40	16	88.9	4	19	62	3	5.0	3.0	1.5	10
ASA 249Q	1.1/4" — 32A	1.25	133	52	16	98.4	4	19	70	3	5.0	3.0	1.5	10
ASA 249Q	1.1/2" — 40A	1.85	156	52	16	114.3	4	22	70	3	5.0	3.0	1.5	10
ASA 249Q	2" — 50A	2.10	165	63	18	127.0	8	19	88	3	6.0	3.5	1.5	10
ASA 249Q	2.1/2" — 65A	2.62	191	83	18	149.0	8	22	107	3	6.0	4.0	1.5	14
ASA 249Q	3" — 80A	3.59	210	92	20	168.0	8	22	119	3	7.0	4.0	2.0	14
ASA 249Q	4" — 100A	5.15	254	120	20	200.0	8	22	152	4	8.5	4.5	2.0	15
ASA 249Q	5" — 125A	6.39	279	146	22	235.0	8	22	183	4	8.5	4.5	2.0	15
ASA 249Q	6" — 150A	7.90	318	171	22	270.0	12	22	214	4	9.0	5.5	3.0	16
ASA 249Q	8" — 200A	11.90	381	220	24	330.0	12	25	264	6	9.0	5.5	3.0	16
ASA 249Q	10" — 250A	16.05	445	270	26	387.4	16	28	324	8	10.0	6.5	4.0	16
ASA 249Q	12" — 300A	22.05	521	322	26	451.0	16	32	373	8	10.0	6.5	4.0	16
ASA 249Q	14" — 350A	28.48	584	375	28	514.0	20	32	422	8	11.0	7.0	4.0	17
ASA 249Q	16" — 400A	36.95	648	414	30	571.5	20	35	475	8	13.0	7.0	5.0	18
ASA 249Q	18" — 450A	45.92	711	464	32	628.7	24	35	525	10	15.0	8.0	5.0	19
ASA 249Q	20" — 500A	54.49	775	513	32	685.8	24	35	576	10	15.0	8.0	5.0	19
ASA 249Q	22" — 550A	58.10	838	588	32	743.0	24	35	645	10	15.0	8.0	5.0	19
ASA 249Q	24" — 600A	70.77	914	632	32	812.8	24	41	692	10	15.0	8.0	5.0	19

外 徑 (D) +1.0MM-0MM

孔 徑 (H) ±0.3MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM

旋 距: ±0.5MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ±0.3MM

中 心 距 (C) ±0.5MM

平行度: ±0.5MM



蚨鑫国际有限公司
FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

ASA 249Q

畫 圖

製 表

審 核

Tyler shao

標 準

材 質

日 期

Rubber joint Flange

Carbon Steel: Q235B

04/Sep/2021