



標準 Standard	規格 Size	單重 KG/PC	外徑 D	內徑 B	厚度 T	槽內徑 B1	槽深 t	中心距 K	孔數 J	孔徑 H	R
DIN ASA JM	1" — 25A	0.63	108	46	14	68	7	79	4	15.9	3
DIN ASA JM	1.1/4" — 32A	0.77	118	54	14	70	7	89	4	15.9	3
DIN ASA JM	1.1/2" — 40A	0.88	127	60	14	78	7	98	4	15.9	3
DIN ASA JM	2" — 50A	1.53	152.4	71	16	88	7	120.7	4	19	3
DIN ASA JM	2.1/2" — 65A	2.35	177.8	85	18	109	7	139.7	4	19	3
DIN ASA JM	3" — 80A	2.62	190.5	97	18	119	7	152.4	4	19	3
DIN ASA JM	4" — 100A	3.47	228.6	125	18	149	7	190.5	8	19	3
DIN ASA JM	5" — 125A	4.17	254	155	20	179	7	215.9	8	22	3
DIN ASA JM	6" — 150A	5.00	279.4	180	22	208	10	241.3	8	22	3
DIN ASA JM	8" — 200A	7.47	342.9	231	22	255	10	298.5	8	22	3
DIN ASA JM	10" — 250A	10.55	406.4	282	24	310	10	362	12	25	3
DIN ASA JM	12" — 300A	15.81	482.6	333	24	360	10	431.8	12	25	3
DIN ASA JM	14" — 350A	18.49	533.4	390	26	415	10	476.3	12	28	5
DIN ASA JM	16" — 400A	24.37	596.9	437	28	473	10	539.8	16	28	5
DIN ASA JM	18" — 450A	24.53	635	492	30	528	10	577.9	16	32	5
DIN ASA JM	20" — 500A	29.34	698.5	540	30	586	10	635	20	32	5
DIN ASA JM	22" — 550A	30.32	749	590	30	640	12	692	20	35	5
DIN ASA JM	24" — 600A	37.07	813	640	30	690	12	749.3	20	35	5

※ 法蘭各部尺寸公差

外 徑 (D) +1.0MM-0MM 孔 徑 (H) ±0.3MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM 旋 距: ±0.5MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM 同心度: ±0.3MM

中 心 距 (C) ±0.5MM 平行度: ±0.5MM



蚨鑫国际有限公司

FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

DIN ASA JM

畫 圖

製 表

審 核

Tyler Zhao

標 準

材 質

日 期

Rubber joint Flange

Carbon Steel: Q235B

04/Sep/2021