



單位:MM

Standard 標準	Size 規格	KG/PC 單重	D 外徑	d 內徑	T 厚度	C 中心距	n 孔數	H 孔徑	F 槽外徑	e 壁厚	f 槽深	K 邊高	r	R
DIN PN25	1" — 25A	1.25	115	40	20	85	4	14	62	3	5.0	3.0	1.5	10
DIN PN25	1.1/4" — 32A	1.84	140	52	20	100	4	18	70	3	5.0	3.0	1.5	10
DIN PN25	1.1/2" — 40A	2.19	150	52	20	110	4	18	70	3	5.0	3.0	1.5	10
DIN PN25	2" — 50A	2.82	165	63	22	125	4	18	88	3	6.0	3.5	1.5	10
DIN PN25	2.1/2" — 65A	3.12	185	83	22	145	8	18	107	3	6.0	4.0	1.5	14
DIN PN25	3" — 80A	3.96	200	92	24	160	8	18	119	3	7.0	4.0	2.0	14
DIN PN25	4" — 100A	4.83	235	120	24	190	8	23	152	4	8.5	4.5	2.0	15
DIN PN25	5" — 125A	6.58	270	146	26	220	8	27	183	4	8.5	4.5	2.0	15
DIN PN25	6" — 150A	7.74	300	171	26	250	8	27	212	4	9.0	5.5	3.0	16
DIN PN25	8" — 200A	11.20	360	220	28	310	12	27	264	6	9.0	5.5	3.0	16
DIN PN25	10" — 250A	15.93	425	270	30	370	12	30	324	8	10.0	6.5	4.0	16
DIN PN25	12" — 300A	19.45	485	322	30	430	16	30	373	8	10.0	6.5	4.0	16
DIN PN25	14" — 350A	27.00	555	375	32	490	16	33	422	8	11.0	7.0	4.0	17
DIN PN25	16" — 400A	34.13	620	414	32	550	16	36	475	8	11.0	7.0	5.0	18
DIN PN25	20" — 500A	44.82	730	513	34	660	20	36	576	10	15.0	8.0	5.0	19
DIN PN25	24" — 600A	52.28	845	632	34	770	20	39	692	10	15.0	8.0	5.0	19

外 徑 (D) +1.0MM-0MM

孔 徑 (H) ± 0.3 MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM

旋 距: ± 0.5 MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ± 0.3 MM

中 心 距 (C) ± 0.5 MM

平行度: ± 0.5 MM



蚨鑫国际有限公司

FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

DIN PN25

畫 圖

製 表

審 核

Tyler shao

標 準

材 質

日 期

Rubber joint Flange

Carbon Steel: Q235B

04/Sep/2021