



單位:MM

Standard	Size	KG/PC	D	d	T	C	n	H	F	e	f	K	r	R
標準	規格	單重	外徑	內徑	厚度	中心距	孔數	孔徑	槽外徑	壁厚	槽深	邊高		
DIN PN6	1.1/4" — 32A	0.92	120	52	15	90	4	14	70	3	5.0	3.0	1.5	10
DIN PN6	1.1/2" — 40A	1.15	130	52	15	100	4	14	70	3	5.0	3.0	1.5	10
DIN PN6	2" — 50A	1.31	140	63	16	110	4	14	88	3	6.0	3.5	1.5	10
DIN PN6	2.1/2" — 65A	1.75	160	83	18	130	4	14	107	3	6.0	4.0	1.5	14
DIN PN6	3" — 80A	2.60	190	92	18	150	4	18	119	3	7.0	4.0	2.0	14
DIN PN6	4" — 100A	2.56	210	120	18	170	4	18	152	4	8.5	4.5	2.0	15
DIN PN6	5" — 125A	3.40	240	146	20	200	8	18	183	4	8.5	4.5	2.0	15
DIN PN6	6" — 150A	3.67	265	171	20	225	8	18	212	4	9.0	5.5	3.0	16
DIN PN6	8" — 200A	5.66	320	220	22	280	8	18	264	6	9.0	5.5	3.0	16
DIN PN6	10" — 250A	7.44	375	270	24	335	12	18	324	8	10.0	6.5	4.0	16
DIN PN6	12" — 300A	10.22	440	322	24	395	12	22	373	8	10.0	6.5	4.0	16
DIN PN6	14" — 350A	12.42	490	375	26	445	12	22	422	8	11.0	7.0	4.0	17
DIN PN6	16" — 400A	14.92	540	414	28	495	16	22	475	8	13.0	7.0	5.0	18
DIN PN6	18" — 450A	18.67	595	464	30	550	16	22	525	10	15.0	8.0	5.0	19
DIN PN6	20" — 500A	20.17	645	513	30	600	20	22	576	10	15.0	8.0	5.0	19

外徑 (D) +1.0MM-0MM

孔徑 (H) ±0.3MM

內徑 (d) +0.5MM-0MM

旋距: ±0.5MM

厚度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ±0.3MM

中心距 (C) ±0.5MM

平行度: ±0.5MM



蚨鑫国际有限公司

FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

DIN PN6

畫圖

製表

審核

Tyler shao

標準

Rubber joint Flange

材質

Carbon Steel: Q235B

日期

04/Sep/2021